

随叫随到

通用型

适用于各种环境（非本型产品）

具有超强的抗冲击能力，能承受各种冲击

使用寿命长，可达10年以上

→ 安全认证

安全标志符合AQ1043-2007

符合GB15001-2004《强制性产品认证实施规则》

→ 多种出线方式

可以根据客户需求定制出线方式

→ 高防护等级

IP68

全球应用

OLI 澳大利亚

OLI 比利时

OLI 德国

OLI 法国

OLI 意大利

OLI 日本

OLI 马来西亚

OLI 墨西哥

OLI 中国

OLI 北欧

OLI 波兰

OLI 俄罗斯

OLI 南非

OLI 西班牙

OLI 泰国

OLI 土耳其

OLI 美国

OLI 英国

OLI 印度

OLI 巴西

OLI 韩国

OLI 新加坡

OLI 印度尼西亚

OLI 菲律宾



a WOLONG company

绍兴欧力电气有限公司

浙江省绍兴市上虞区人民西路1801号

0575-82176722 0575-82176599

winfo@wolong.com

WWW.OLI-WOLONG.COM



微信公众号



网站



a WOLONG company



煤矿用隔爆型振动电机

型号规格	代号50Hz	额定激振力	额定激振功率	额定电压	效率	外形尺寸													机座号	图号
		kN	kW	V	%	A	B	G	F	C	D	E	H	I	L	M	N			
YBZD32-2	MVE3200/3D	22	2.2		80					554						125				
YBZD38-4	MVE3800/15D	38	1.72		81					618						157				
YBZD38-2	MVE3800/3D	38	3.3		83	155	255	Φ23.5	30	618	315	404	150	280	304		Φ264	750		
YBZD43-4	MVE4300/15D	43	1.94		81					618										
YBZD26-6	MVE2600/1D	26	1.6		81					740						218				
YBZD30-6	MVE3000/1D	30	1.8		81					740						218				
YBZD21-8	MVE2100/1D	21	1.2		74					602						167.5				
YBZD21-9	MVE2100/075D	21	2		74					602						167.5				
YBZD55-4	MVE5500/15D	55	2.2		80	180	280	Φ28	30	704	315	404	150	280	304	177.5	Φ310	800		
YBZD47-6	MVE4700/1D	47	2.2		77					745						193.5				
YBZD38-8	MVE3800/075D	25	2.25		77					745						193.5				
YBZD52-6	MVE5201/1D	52	2.3		77					704						170				
YBZD42-8	MVE4201/075D	30	2	380/660	76					704						180				
YBZD53-8	MVE5301/075D	35	3.3	380 (△) 660 (Y)	84					774						205				
YBZD65-8	MVE6501/1D	65	3.3		80					704						170				
YBZD65-6	MVE6501/1D	65	3.3		80					704						170				
YBZD72-6	MVE7201/1D	72	3.3		80					774						205				
YBZD65-2	MVE6501/3D	65	4.4		78					624						130				
YBZD72-4	MVE7201/15D	72	3		82					624										
YBZD90-6	MVE9001/1D	90	3.3		83					774						205				
YBZD90-2	MVE9001/3D	90	3.3		83					774						205				
YBZD88-8	MVE8801/1D	88	4		83					774						205				
YBZD90-6	MVE9001/1D	90	4		83					774						205				
YBZD100-6	MVE10001/1D	100	3.3		85					908						260				
YBZD114-6	MVE11401/1D	114	5.5		85					908						260				
YBZD100-4	MVE10001/15D	100	3.8		86	1235	360	Φ35.3	40	720	450	500	205	304	300	175	Φ310			
YBZD100-8	MVE10001/075D	100	5		81					948						278				
YBZD130-6	MVE13001/1D	130	7.5		87					948						290				

煤矿用隔爆型振动电机

应用优势

高可靠性与寿命：无接触电刷，使用寿命长，维护简单。

产品特点

额定电压：380V/660V

额定功率：50kW

IP：IP55

工作制：S1

海拔：≤1000m

环境温度：-20℃~40℃

本公司矿用隔爆型振动电机产品主要特点：

- 极数4极
- 表示激振力为3.8kN
- 振动电机
- 隔爆型
- 三相异步电动机



图1

图2